

専用倉庫 (25)

空調機械室

ホール

歩行距離 (28m)

遊戯室 (2)
(161)
CH = 6000

多機能便所

便所 (女)

便所 (男)

EV

幼児用便所

調乳

授乳

ライトコート

談話スペース

スタッフカウンター

職員便所

給湯室

倉庫

集会室 (84)
〜可動間仕切

絵本コーナー

避難バルコニー

乳児コーナー

育児交流室 (171)

動線に配慮し
直接行き来できる

屋上テラス (126)

屋上緑化

底

1,500 7,000 7,000 6,000 " " " 6,000 44,000

[illegible]

上部開閉型トップライト (日射遮蔽ブラインド付)

防火シャッター

見渡せる

遊戯室 (2) 上部

上部プレストレストコンクリート梁

〜キャットウォーク

水平ルーバー

タテ型ルーバー

DS PS

自動販売機

和室 (12畳)

押入

水屋

指導員室 (15)

職員便所

受付カウンター

図書室 (156)

書架

閲覧コーナー

〜タテ型ルーバー

多機能便所

便所 (女)

便所 (男)

EV

ライトコート

採光 通風 排煙に配慮した
ライトコートの計画

倉庫

創作室 (1) (63)

準備室

準備室

創作室 (2) (63)

避難バルコニー

歩行距離 (29m)

7,000

28,000

7,000

21,000

7,000

2,000

7,000

7,000

6,000

44,000

6,000



面積表 (算定式は、床面積の算出過程がわかるものであればよい。また、算出結果は、小数点以下第1位までとし、第2位以下は切り捨てる。)					
床面積	3 階	(算定式)	$30.0 \times 21.0 - 6.0 \times 4.5 + 2.0 \times 2.0 =$ (ライトコート) (DS)	607.0 m ²	床面積の合計 2,401.0 m ²
	2 階	(算定式)	$14.0 \times 14.0 + 30.0 \times 21.0 - 6.0 \times 4.5 =$ (ライトコート)	799.0 m ²	
	1 階	(算定式)	$14.0 \times 28.0 + 30.0 \times 21.0 - 6.0 \times 4.5 =$ (ライトコート)	995.0 m ²	

〈TAC〉無断複写・複製を禁じます。

(この方眼用紙の1目盛は、5ミリメートルです。)